

B-100AP 和 B-100AP/R 紫外線燈

B-100A 高強度燈具擁有100 W的365 nm長波紫外線，非常適合多種用途，用於檢查目的。

- 採用抗刮、粉末噴塗鋁燈頭製造
- 燈頭通過2.44 m的線連接到變壓器底座
- 手把安裝在變壓器底座上，使燈頭可以360度旋轉
- B-100A/R 具有與B-100A 相同的功能，外加6.1 m 的主要和次要電線以增加移動性；電源線固定器（在鎮流器的兩側）用以收納電源線



B-100 A, B-100A/R 燈尺寸

燈頭尺寸 8.5L x 5.5 Dia. in. (216 x 140 mm), 11.72 lbs.



B-100Y 和 B-100YP 燈具

B-100Y 和 B-100YP 燈具為半導體製造業和微細表面顆粒檢測提供高對比度的照明。

- 黃色濾光片阻擋小於500 nm的波長，並在543 nm、574 nm 和 576 nm處產生三條強的汞線
- 燈的強度非常亮，可以輕易看到10微米的顆粒
- 握把可以插入變壓器底座，使燈頭可以旋轉360度
- B-100Y 具有抗刮、粉末塗漆的鋁製外殼，而B-100YP 具有Cool-Touch 防燙設計

B-100Y 尺寸：燈頭 8.5L x 5.5 Dia. in. (216 x 140 mm), 13 lbs.

B-100YP 尺寸：燈頭 9.75D x 6 Dia in. (248 x 152 mm), 13 lbs.

訂購編號

描述

115V	230V	描述
		B-100 A, B-100 A/R, B-100Y, B-100YP 燈具和配件
95-0044-22	95-0044-02	B-100A, 100 W, 365 nm長波, 強度2 in./10 in. (μW/cm2): 20,000 / 5,000
95-0044-03	95-0044-04	B-100A, 100 W, 365 nm長波, 強度2 in./10 in. (μW/cm2): 20,000 / 5,000
95-0044-24	95-0044-18	BB-100Y, 100 W
95-0127-03	95-0127-04	B-100YP, 100 W
34-0054-01		燈泡, 聚光型 (B-100AP/R 和 B-100AP)
19-0124-01		燈罩 (B-100Y, B-100A)
38-0168-02		濾片/邊框 (B-100YP)
38-0168-03		濾片/邊框 (B-100A, B-100A/R)
38-0166-04		濾片/邊框 (B-100Y)

